

## **レジューサー(同心、偏心)** ── シームレス製





JIS B2321 (単位:mm)

材質A5052TD/0

(10 bz0z1 (丰) (11 mm)												11,1 7-61	1000210/0	
径の呼び		外径	厚さの呼び				同心				后心、		端面	径の呼び
			S10S	S20S	S40	S80					1/1111	偏心 -		
A	В	OD	t			1段落ち	2段落ち	3段落ち	4段落ち	1段落ち	2段落ち	Н	A	
15	1/2	21. 7	2. 1	2. 5	2. 8	3. 7								15
20	3/4	27. 2	2. 1	2. 5	2. 9	3. 9	15A				15A		38. 1	20
25	1	34. 0	2.8	3. 0	3. 4	4. 5	20A	15A			20A	15A	50.8	25
32	1 1/4	42. 7	2.8	3.0	3. 6	4. 9	25A	20A	15A		25A	20A	50.8	32
40	1 1/2	48. 6	2.8	3.0	3. 7	5. 1	32A	25A	20A	15A	32A	25A	63. 5	40
50	2	60. 5	2.8	3. 5	3. 9	5. 5	40A	32A	25A	20A	40A	32A	76. 2	50
65	2 1/2	76. 3	3. 0	3. 5	5. 2	7. 0	50A	40A	32A	25A	50A	40A	88. 9	65
80	3	89. 1	3. 0	4. 0	5. 5	7. 6	65A	50A	40A	32A	65A	50A	88. 9	80
90	3 1/2	101.6	3. 0	4. 0	5. 7	8. 1	80A	65A	50A	40A	80A	65A	101.6	90
100	4	114. 3	3. 0	4. 0	6. 0	8. 6	90A	80A	65A	50A	(90A)	80A	101.6	100
125	5	139.8	3. 4	5. 0	6. 6	9. 5	100A	90A	80A	65A	100A	(90A)	127. 0	125
150	6	165. 2	3. 4	5. 0	7. 1	11.0	125A	100A	90A	80A	125A	100A	139. 7	150
200	8	216. 3	4. 0	6. 5	8. 2	12. 7	150A	125A	100A	90A	(175A)	150A	152. 4	200
250	10	267. 4	4. 0	6. 5	9. 3	15. 1	200A	150A	125A	100A	(225A)	200A	177. 8	250
300	12	318. 5	4. 5	6. 5	10. 3	17. 4	250A	200A	150A	125A	(250A)	(225A)	203. 2	300

- 1. 表示は2012年5月現在での在庫範囲です。他は特注扱いとなります。
- 2. 上記以外の規格や材質及び、サイズでのご注文につきましてはお問い合わせ下さい。
- 3. 在庫品は当日発送も可能です。(当日の午前中までのご注文の場合)在庫につきましてはお問い合わせ下さい。
- 4. 在庫品が欠品となる場合もございます。早急に製作にかかりますが、多少お時間をいただくこともございます。 ご使用の予定がございましたら、予めご照会いただければ幸いです。