

アルミテック製アルミレジューサー重量表

材質: A5052TD/O 単位:g

区分		R(C) コンセントリック				R(E) エキセントリック			
呼び径	厚さ	S10S	S20S	S40	S80	S10S	S20S	S40	S80
20A×15A		19.7	19.7	22	29.2	20	20	22.4	29.7
20A×15A		38.3	38.3	41.7	53.8	38.9	38.9	42.4	54.7
25A×15A		37.1	37.2	38.8	51.9	37.7	37.8	39.4	52.7
32A×25A		48.9	48.9	56.7	76.6	49.7	49.7	57.6	77.8
32A×20A		48	48	50	75.2	48.8	48.8	50.8	76.4
32A×15A		46.7	46.7	48.6	73.1	47.4	47.4	49.4	74.3
40A×32A		70	70	85	96.4	71.1	71.1	86.4	97.9
40A×25A		70	70	82	93	71.1	71.1	83.3	94.5
40A×20A		66.7	66.7	78.1	88.6	67.8	67.8	79.3	90
50A×40A		110	120	136	185	111.8	121.9	138.2	188
50A×32A		108	120	137.5	186	109.7	121.9	139.7	189
50A×25A		106	116	132.9	179.8	107.7	117.9	135	182.7
50A×20A		98.4	107.7	123.4	166.9	100	109.4	125.4	169.6
65A×50A		157.5	180	265	332	162	184	269.2	337.3
65A×40A		162	182	236	290	164.6	182.5	239.8	294.6
65A×32A		156	170	227.3	279.3	158.5	172.7	230.9	283.8
80A×65A		187.5	216	327.5	443.3	187.5	219.5	332.7	450.4
80A×50A		186	244	326.7	410	189	248	331.9	416.6
80A×40A		175.3	230	290.5	386.5	178.1	233.7	295.1	392.7
100A×90A		286	366.7	539.2	684.2	290.6	372.6	547.8	695.1
100A×80A		280	365	536.7	681.0	280	371	545.3	691.9
100A×65A		292.7	375	533.3	676.7	297.4	381	541.8	687.5
100A×50A		282.5	350	480	609.1	287	355.6	487.7	618.8
125A×100A		483.3	696.7	910	1277.7	491	707.8	924.6	1298.1
125A×80A		480	695	907.8	1274.6	487.7	706.1	922.3	1295
125A×65A		431	624.1	815.1	1144.5	437.9	634.1	828.1	1162.8
150A×125A		626.9	915	1265.5	1893.2	636.9	929.6	1285.7	1923.5
150A×100A		625	925	1263	1889.4	635	939.8	1283.2	1919.6
200A×175A		1095.7	1758.2	2198.9	3327.1	1113.2	1786.3	2234.1	3380.3
200A×150A		1030	1628.6	2060.4	3114.2	1046.5	1654.7	2093.4	3164
200A×125A		970.8	1542.9	1934.7	2903.4	986.3	1567.6	1965.7	2949.9

備考: 上記重量は計算値であり、実際の製品の重量と多少前後する場合があります。数値の正確性に対する保証はいたしかねます。参考としてご利用下さい。